



GUANTES DE SELLO Y BLOQUEO

TERMO RETRACTILES

THERMO FIT- BREAK OUT

Aplicaciones

- Sello de Bloqueo en las aperturas de cables , bipolares , tripolares ,Tetrapolares.
- Sello contra la humedad, en los conductores multipolares .
- Sello de Bloqueo en los conductores multipolares de aislacion aceite .

Características

- Material Termo retráctil
- Contracción 3 : 1
- Temperatura de contracción 120 *C
- Resistentes a la Intemperie
- Ignífugos
- Protección Mecánica Superior
- Color Negro
- Con adhesivo termofijo

Technical Data

Property	Test Method	Typical Data
Operating temperature	IEC 216	-55°C to +110°C
Tensile strength	ASTM D 638	>14 M Pa
Elongation at break	ASTM D 638	>400%
Density	ASTM D 792	1.05g/cm ³
Longitudinal shrinkage	UL 224	<10%
Eccentricity	ASTM D 2671	<30%
Elongation at break after aging	150°C/168hrs	>300%
Dielectric strength	IEC 243	>20KV/mm



Representa y Distribuye

Global Controls S.A.

www.globalcontrols.com.ar

Tel : (54-11) 4523-8540



GUANTES DE SELLO Y BLOQUEO

TERMO RETRACTILES

THERMO FIT- BREAK OUT

Property	Test Method	Typical Data
Volume resistance	IEC 93	$>10^{14}\Omega\cdot\text{cm}$
Copper stability	ASTM D 2671	Pass
Resistance to stress cracking (50°C)	ASTM D 1693	No stress cracking
Water absorption	ISO 62	$<0.15\%$

Thermoplastic Adhesive

Property	Test Method	Typical Data
Water absorption	ISO 62	$<0.2\%$
Softening point	ASTM D E8	80°C
Peel strength (PE)	DIN 53539	$>110\text{N}/25\text{mm}$
Copper stability	ASTM D 2671	Non-corrosive
Resistance to fungus and decay	ISO 846	Non

Presentación :

- Categoría 1,1 Kv.
Para Uso en cables de Baja Tensión : **Bipolares – Tripolares - Tetrapolares**
- Categoría 10 / 20 Kv.
Para Uso en cables de Media Tensión : Tripolares
- Categoría 20 / 36 Kv.
Para Uso en cables de Media Tensión : Tripolares





GUANTES DE SELLO Y BLOQUEO

TERMO RETRACTILES

THERMO FIT- BREAK OUT

Guante de Sello Termocontraible Uso en Media Tension 10 / 20 Kv.

Código	Producto
89642	3 dedos (25 / 50)
89620	3 dedos (70 / 120)
89621	3 dedos (150 / 240)
89643	3 dedos (300 / 400)

Guante de Sello Termocontraible Uso en Media Tension 20 / 35 Kv.

Código	Producto
89622	3 dedos (25 / 50)
89640	3 dedos (70 / 120)
89641	3 dedos (150 / 240)





GUANTES DE SELLO Y BLOQUEO

TERMO RETRACTILES

THERMO FIT- BREAK OUT

Guante de Sello Termocontraible Uso en Baja Tension Hasta 1100 Volt	
Código	Producto
89636	2 dedos (4 / 6)
89637	2 dedos (10 / 16)
89638	2 dedos (25 / 50)
89612	3 dedos (4 / 6)
89639	3 dedos (10 / 16)
89613	3 dedos (25 / 50)
89614	3 dedos (70 / 120)
89615	3 dedos (150 / 300)
89616	4 dedos (4 / 16)
89617	4 dedos (25-50)
89618	4 dedos (70 / 120)
89619	4 dedos (150 / 300)

Representa y Distribuye

Global Controls S.A.

www.globalcontrols.com.ar

Tel : (54-11) 4523-8540

